

Kablage m DT-kontakt 2-pol & 40A relä för LED-ramp

Transportbil, Pickup, Personbil

Art.nr. RLDT1

Innehåll:

- Kablage med 40A relä, säkringshållare med 30A säkring och strömbrytare
- Monteringsanvisning

Montering och inkoppling

1. Välj ut en lämplig plats för relä och säkringshållare, förslagsvis nära jordpunkt.

Var noga med att den röda + kabeln når fram till batteriets pluspol.

Koppla inte in jord (svart - med ringkabelsko) eller batteri (röd + med ringkabelsko) kabel ännu.

2. Montera DT-kontakt till LED-ramp. Se till att kablaget sitter fast ordentligt och att det inte finns någon klämrisk.

3. Anslut jord kabel (svart - med ringkabelsko) på lämplig jordpunkt i karossen.

4. Anslut den röda + kabeln (röd + med ringkabelsko) till bilbatteriets + pol.

ALTERNATIV INKOPPLING:

Montering av 2 strömbrytare (1 strömbrytare för tillslag helljus (ny strömbrytare) och

1 strömbrytare för LED-rampens positionsljus AV/PÅ (befintlig strömbrytare)).

1A. Ta bort blå kabel från befintlig strömbrytare.

2A. Montera blå kabel på en ny strömbrytare (medföljer ej) samt dra en ny signalkabel (använd strömtjuv, medföljer ej) från bilens helljuskabel till den nya strömbrytaren.

RLDT1

Kopplingschema Kablage med DT-kontakt

